

Metaglas XL

Horizontale schuifpuien / ramen





METAGLAS XL

Een schuifstelsel dat binnen en buiten naadloos met elkaar verbindt.



Metaglas XL schuifsystemen bieden grote glasoppervlakken in combinatie met slanke aluminium profielen en hoogwaardige techniek. De systemen kenmerken zich door een strakke uitstraling en een soepele, gecontroleerde beweging. Metaglas XL schuifsystemen zijn flexibel inzetbaar binnen uiteenlopende bouwopgaven en laten zich goed combineren met andere Metaglas producten en maatwerkoplossingen.

Hoge isolatie waarden

De Metaglas XL lijn maakt BENG en Energie neutraal bouwen mogelijk. De hoge thermische isolatiewaarden zorgen voor nog verdere reducering van het energieverbruik.

Nederlands ontwerp: tegelijk ultraslank en duurzaam

De Metaglas XL lijn is in Nederland ontworpen en wordt in Nederland geproduceerd, dus Dutch design. De producten zijn ultraslank en bieden tegelijk de mogelijkheid grote variaties aan glas, inclusief HR+++ glas tot 45 mm dikte. In het ontwerp is gekeken naar een nog esthetischer design. Dankzij de volledig drempelloze onderzijde blijft een doorlopende, transparante glaslijn

behouden, terwijl het systeem volledig kan worden weggewerkt zodat uitsluitend het glas zichtbaar blijft. De strakke glaslijn zorgt ervoor dat er geen klikprofiel zichtbaar is. Tevens zijn de producten voorzien van een minimalistisch beslag voor een nog mooier geheel.

Voldoet aan eisen bouwbesluit

De producten in de Metaglas XL lijn voldoen aan de eisen conform bouwbesluit. De producten zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en zijn getest op wind- en waterdichtheid gerelateerd aan de gebouwhoogte. Metaglas voldoet daarnaast aan het VMRG-keurmerk.

Beleving met maximaal daglicht

Metaglas XL schuifsystemen zijn meer dan een product. De oplossingen creëren een ruimtelijke beleving waarbij gevels geopend kunnen worden en binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Door het minimalistische profiel in combinatie met grote glasoppervlakken ontstaat maximale transparantie en daglichttoetreding. Dit versterkt de relatie tussen mens en omgeving en draagt bij aan comfort en welzijn.

Afmetingen

Metaglas XL schuifpuien kunnen in bijzonder grote afmetingen worden gemaakt.

Afmetingen schuifpui

Hoogte: 3500 mm
Oppervlakte: $\leq 10 \text{ m}^2$

Neem bij zeer grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen.

Voor vaste ramen gelden vrijwel geen beperkingen m.u.v. de maximale maat van HR+++/HR++ glaspanelen en de ruimte die er is op de locatie waar de ramen geplaatst worden.

Energie prestaties

Deze ramen en deuren uit de Metaglas XL serie kunnen worden voorzien van drieboudige beglazing voor zeer lage thermische U-waardes en een optimale thermische isolatie.

**Prestaties afhankelijk van uitvoering en afmeting. De berekening is uitgevoerd met $\text{PSI } 0,042 \text{ W}/(\text{m.K})$ conform NEN-EN-ISO 10077-2 en NTA 8800.*

Veiligheid

Metaglas XL schuiframen die tot 900 mm boven de vloer worden geplaatst, zijn standaard uitgevoerd met gelaagd veiligheidsglas, conform de norm NEN 3569. Daarnaast zijn Metaglas XL schuiframen uitgebreid getest op inbraakwerendheid door keuringsinstantie SKG en voldoen zij aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van inbraakwerendheid Klasse 2 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Comfort prestaties

De producten van Metaglas worden uitgebreid getest op optimale waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, sterkte en weerstand tegen windbelasting volgens de Europese Normen (EN) die in het bouwbesluit worden gesteld. De goede dichting heeft een positieve invloed op het comfort in een ruimte en op de energieprestatie van een gebouw.



Luchtdichtheid:
Waterdichtheid:
Weerstand tegen windbelasting:

Klasse 3
Klasse 9A (600Pa)
Klasse C4 (1600Pa)

**Afhankelijk van de gekozen uitvoering en afmetingen.*

Bediening

De bedieningskracht is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 75N voor ramen en 150N voor deuren.

Glas

Standaard: HR++ isolatieglas
Opties: HR+++ isolatieglas, zonwerend glas en extra geluidswerende glassoorten

Kleuren

Gepoedercoat in een standaard RAL kleur, betreft 1011, 1013, 1014, 1015, 1019 en de 7000-8000-9000 series (met uitzondering van de 9006 en 9007) in de uitvoering 70% glansgraad / mat / structuur. Coating conform Qualicoat inclusief seaside voorbehandeling.

Opties

- Geanodiseerd.
- Niet-standaard RAL-kleur (op aanvraag)

Neem voor de mogelijkheden van opties of andere wensen contact op met een van onze adviseurs via 0344 750 400 of verkoop@metaglas.nl.



METAGLAS XL


Compleet systeem,
grote glasoppervlakten,
ontwerpvrijheid & maatwerk

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


Metaglas XL schuiframen en schuifdeuren kunnen modulair worden gecombineerd, zodat vrijwel iedere gewenste gevelindeling kan worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.

In deze documentatie vindt u de details van de horizontaal schuivende ramen en deuren. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u de details van de diverse aansluitingen van horizontaal schuivende delen.


Eenzijdig bediend (alleen binnen)




XHS-9A



XHS-9C




XHS-9D




XHS-9E


Tweezijdig bediend (binnen en buiten)




XHS-10A




XHS-10D



XHS-10E




hoekopstelling schuivend XHS-9




hoekopstelling vast glas XHS-9/10


Eenzijdig bediend (alleen binnen)



XHS-9-3A



XHS-9-3E



hoekopstelling schuivend XHS-9-3

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


TYPEN

Metaglas XL schuiframen en schuifdeuren zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse types aangegeven.

	Bediening aan de binnenzijde	Bediening aan de binnen- en buitenzijde	Volledige inbouw van de raam- en kozijnprofielen mogelijk	Twee-sporig schuifstelsel	Drie-sporig schuifstelsel	Hoekopstelling mogelijk	RVS afwateringsgoot mogelijk	Glasdikte tot 45mm. Profiel 3002 en 3007 - 3029 en 3028	Electrische aandrijving mogelijk. (type wijzigt naar XEHS)
XHS-9A									
XHS-9C									
XHS-9D									
XHS-9E									
XHS-9-3A									
XHS-9-3E									
XHS-10A									
XHS-10D									
XHS-10E									

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9A




Metaglas XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9A** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuivend deel en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas,
- glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raam
- geïsoleerd kozijn van aluminium
- profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9A




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9A

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9C




Metaglas XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9C** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuifend deel en 2 vaste delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas,
glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium
profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187
met loopwielen
- middennaad afdichtingsklauw
nr. 3188 met geïntegreerde
vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3104
- borstelprofielen
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9C




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9C

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9D




Metaglas XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9D** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas,
- glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium
- profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3104
- borstelprofielen
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9D




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9D

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9E




Metaglas XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9E** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 vaste delen en 2 schuivende delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middenaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdekprofiel nr. 4119
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9E




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9E

metaglas.


Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9



Metaglas XL horizontaal schuifstelsel, type **XHS-9** met een geïsoleerd aluminium kozijn.
Uitgevoerd met een optionele plisséhor:
Plisséhor:
- Uitgevoerd in aluminium i.c.m. insectendoek
- Aluminium delen hebben dezelfde kleur als de pui.
- Het insectendoek heeft de kleur zwart



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9A




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9A

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9-3A




Metaglas XL horizontaal schuifstelsel, type **XHS-9-3A** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ / HR⁺⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raam
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3192
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9A




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9A

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl


METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND




Metaglas XL horizontaal schuifstelsel,
type **XHS-9-3E** met een geïsoleerd
aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 vaste
delen en 4 schuivende delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ / HR⁺⁺⁺ isolatieglas,
- glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium
- profiel nr. 3192
- loopwiel profiel nr. 3187
- met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw
- nr. 3188 met geïntegreerde
- vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdekprofiel nr. 4119
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)




VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9E



HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9E

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-10A




Metaglas XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-10A** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuivend deel en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- afdekprofiel nr. 3190
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling nr. 3093
- doorlopend rvs slotkap nr. 3026
- meerpuntsluiting nr. 3060
- profiel 3187 met doorlopende sluitlijst 12311/12312
- rvs deurschild
- rvs schijfgreep
- euro (nood-) profielcilinder 35/35
- afdichtingsrubber nr. 3116
- borstelprofielen
- dichtingsprofiel nr. 3089
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-10A




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-10A

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-10D




Metaglas XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-10D** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas,
- glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling nr. 3093
- doorlopend rvs slotkap nr. 3026
- meerpuntsluiting nr. 3060
- profiel 3187 met doorlopende sluitlijst 12311/12312
- rvs deurschild
- rvs schijfgreep
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3104
- euro (nood-) profielcilinder 35/35
- borstelprofielen
- afdekprofiel nr. 3190
- afdekprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)



VERTICALE DOORSNEDE type XHS-10D




HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-10D

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTALAAL SCHUIVEND



Voorzien van:


- ← ontwateringsgoot nr. 3197
(optioneel) nr. 3185









METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10

Voorzien van standaard HR⁺⁺ isolatieglas en HR⁺⁺⁺ drieboudig glas.




OVERZICHT AANSLUITDETAIL TYPE XHS-9/10






METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10



horizontaal
onderprofiel
ingebouwd
met grindkoffer




horizontaal
onderprofiel
ingebouwd
met goot



METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND




AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10

Voorzien van standaard HR⁺⁺ isolatieglas en HR⁺⁺⁺ drievoudig glas.









OVERZICHT AANSLUITDETAIL type XHS-9/10

horizontale
hoekverbinding




METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

DETAILS VASTE HOEKOPSTELLING (glas/glas) BIJ TYPE XHS-9/10





METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10




verticale
tussenstijl
vast paneel
met deur



verticale
tussenstijl
vast paneel
met deur




horizontaal
bovenprofiel
met deur





METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND




OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10





horizontaal
onderprofiel
met deur



verticale
zijstijlen met
koppeling



horizontale
boven- en
onderprofiel
met koppeling




metaglas.



Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND




OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9





verticale
middennaad met
doorvalbeveiliging



verticale
zijstijl met
doorvalbeveiliging



horizontaal
onderprofiel met
doorvalbeveiliging









metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl





METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

DETAILS OPEN SCHUIVENDE HOEK BIJ TYPE XHS-9



METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

DETAILS OPEN SCHUIVENDE HOEK BIJ TYPE XHS-9-3









metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10




METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10



Voorzien van HR⁺⁺⁺ drievoudig glas.





OVERZICHT AANSLUITDETAIL TYPE XHS-9/10




verticale
zijstijl
t.p.v. kalf



horizontaal
bovenprofiel
t.p.v. kalf



2.4.D25 horizontale
tussenstijl
t.p.v. kalf



metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


ONDERDELEN

Metaglas XL

Deurschild met schijfgreep

Materiaal: mat geborsteld rvs 316

Optie: In kleur gecoat




Handgreep nr. 3195 / 3196

Materiaal: aluminium

Standaard: In dezelfde kleur als het kozijn gecoat.


Slotje: zwart



Handgreep aan buitenzijde nr. 12805

Materiaal: aluminium

Standaard: In dezelfde kleur als het kozijn gecoat.




Doorlopende looprail nr. 3187/ nr. 3131

Materiaal: aluminium

Kleur: zwart geanodiseerd

Rollen: rvs




Ontwateringssysteem nr.3197 tbv. XHS-9/10

Materiaal: rvs en aluminium

Kleur: rvs en zwart

Goot: rvs


Uitloop: Ø50mm (binnenzijde)



Optioneel:

Electrische aandrijving

Bestaande uit buismotor, bevestiging en bedieningsknop.



metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

ONDERDELEN

Metaglas XL

Optioneel:

Magneetcontact

Ter beveiliging en energiebesparing kunnen schuifdelen uitgevoerd worden met een openstand-signalering.

